

PŘÍSTUPOVÉ ÚSTŘEDNY ŘADA SYSA2



OVLÁDÁNÍ 1/2/4 DVEŘÍ



TCP/IP ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU



PODPORA SYSTÉMU SYSDO

Základní vlastnosti

- Řízení přístupu a evidence vstupu
- Až 4 dveře ovládané jednou kartou
- Získání obrazu z IP kamer při použití dveří
- TCP/IP komunikační port RJ45
- Wiegand vstupy 26/34/66 bit

Jednoduchá konfigurace

Přístupové ústředny jsou připraveny a nakonfigurovány s účtem v modulu řízení přístupu docházkového systému SYSDO, kde lze ústředny kompletně konfigurovat podle potřeb uživatele.



MODEL:	SYSA21	SYSA22	SYSA2PRO
Kapacita dveří	1	2	4
Obousměrné ovládání dveří	ANO	ANO	NE
Wiegand vstupy	2	4	4
Odchodové tlačítko	1	2	4
Vstup monitorování dveří	1	2	4
Poplachový vstup	1	2	4
Paměť událostí	60000	60000	60000
TCP/IP port	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45
Napájení	9 ~ 24VDC	9 ~ 24VDC	9 ~ 24VDC
Odběr samotné PCB desky	180 mA	220 mA	300 mA
Doporučený napájecí zdroj	min. 1 A	min. 1,5 A	min. 2 A
Výstup relé	10A 277V AC/28V DC	10A 277V AC/28V DC	10A 277V AC/28V DC
Wiegand vstupy	WG 26/34/66 bit	WG 26/34/66 bit	WG 26/34/66 bit
Maximální dosah Wiegand	80 metrů	80 metrů	80 metrů
Pracovní teplota	0 ~ 55 °C	0 ~ 55 °C	0 ~ 55 °C
Pracovní vlhkost	5 ~ 80 %	5 ~ 80 %	5 ~ 80 %
Rozměry	138 × 114 × 27 mm	200 × 114 × 27 mm	



SYSDO

ON-LINE SYSTÉM DOCHÁZKY



Přístupové ústředny ve spojení s modulem řízení přístupu systému SYSDO vytváří ucelený systém evidence docházky i přístupu osob. Obrovskou výhodou modulu je jeho cloudové řešení, které maximálně usnadňuje správu a konfiguraci celého prostředí.

Více informací na www.sysdo.cz